

Tekniske specifikationer

Type	F2050-6 kW	F2050-10 kW
Effektområde	0,5-8 kW	0,5-11 kW
Produktets effektivitetsklasse 35/55°C*	A+++ / A++	A++ / A++
Systemets effektivitetsklasse for rumopvarmning 35/55°C**	A+++ / A++	A+++ / A++
SCOP EN14825 gennemsnitlig klimazone, 35/55°C	5,08 / 3,58	4,6 / 3,4
PDESIGN gennemsnitlig klimazone, 35/55°C	5,20 / 5,60 kW	6,3 / 6,5 kW
7/35 Varmekapacitet/COP, EN 14511 nominelt	2,64 / 5,42 kW	4,00 / 5,33 kW
Lydeffektniveau (L _{WA}) iht. EN 12102 ved 7/45, nominel	53 dB(A)	53 dB(A)
Maximalt lydeffektniveau	62 dB(A)	65 dB(A)
Lydeffektniveau ved lydsvag drift	53 dB(A)	53 dB(A)
Driftspænding	230 V ~ 50 Hz 230 V 2 AC ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz 230 V 2 AC ~ 50 Hz
Kølemiddelfyldning R32	1,3 kg	1,84 kg
CO ₂ -ækvivalent (hermetisk lukket kølevæske kredsløb)	0,88 tons	1,24 tons
Højde/bredde/dybde	791 / 993 / 383 mm	905 / 1035 / 422 mm
Nettovægt	76 kg	83 kg

* 1) Skala for produktets energieffektivitetsklasse A+++ → D

**Skala for systemets energieffektivitetsklasse A+++ → G. Den oplyste effektivitet af det samlede system indbefatter kontrolpanelet.
Skala for effektivitetsklasse, varmt vand: A+ → F.