

## Tekniske specifikationer

Model	S2125-8	S2125-12
Effektområde	3 - 6,8 kW	4 - 10 kW
Produktets effektivitetsklasse 35/55°C*	A+++ / A++	A+++ / A+++
Systemets effektivitetsklasse for rumopvarmning 35/55°C**	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Effektivitetsklasse for varmtvand/tappeprofil***	A / XL	A / XL
SCOP EN14825 gennemsnitlig klimazone, 35/55°C	5,00 / 3,70	5,00 / 3,80
PDESIGN gennemsnitlig klimazone, 35/55°C	5,33 / 5,30 kW	6,80 / 7,60 kW
7/35°C Varmekapacitet/COP, EN 14511 nominelt	5,18 kW / 3,15 kW	5,21 kW / 3,67 kW
Lydeffektniveau (L <sub>WA</sub> ) iht. EN 12102 ved 7/45, nominel	49 dB(A)	49 dB(A)
Maximalt lydeffektniveau	55 dB(A)	59 dB(A)
Lydeffektniveau ved lydsvag drift	50 dB(A)	54 dB(A)
Driftsspænding	230 V ~ 50 Hz 400 V 3N ~ 50 Hz	400 V 3N ~ 50 Hz
Kølemiddelfyldning R290****	0,8 kg	0,8 kg
CO <sub>2</sub> -ækvivalent (hermetisk lukket kølevæskedrevsløb)****	0,0024 tons	0,0024 tons
Højde/bredde/dybde	1070 / 1130 / 621 mm	1070 / 1130 / 621 mm
Nettovægt	150 kg	160 kg

\* Skala for produktets energieffektivitetsklasse A+++ > D

\*\* Skala for systemets energieffektivitetsklasse A+++ > G. Den oplyste effektivitet af det samlede system indbefatter kontrolpanelet.

\*\*\* Skala for effektivitetsklasse, varmt vand: A - G.

\*\*\*\* For varmepumper med kølemiddelfyldning op til 1 kilo er 5 års garanti betinget af, at varmepumpen er vedligeholdt i henhold til vejledninger, samt serviceret i år 2 og år 4 fra installationsdato, og at service udføres af fagperson med rette kompetencer, ansat i firma med KMO-nummer.